

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Диммируемые модули



Характеристики продукта

- Диммер DALI с отсечкой фазы по заднему фронту
- Диммирование высоковольтных галогенных ламп и ламп накаливания
- Диммирование большого числа диммируемых светодиодных ламп с питанием от сети
- Диммирование электронных трансформаторов
- Потребляемая в режиме ожидания мощность: < 0,5 Вт
- Сигнал управления DALI/Touch DIM
- Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перегрева: возможность реверсирования с помощью электроники
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015 (A1: 2007)
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Безопасность: согласно EN 61347
- Помехоустойчивость согласно EN 61547
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность лампы	3...315 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Номинальной выходное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Мощность системы	315,00 Вт

Размеры и вес



Длина	153,0 mm
Ширина	54,0 mm
Высота	36,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, ширина	15,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	146,0 mm
Вес продукта	137,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+45 °C
---------------------------------------	------------

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	Компактный с разгрузкой от натяжения
-----------------------------------	--------------------------------------

Возможности / мощности

Способ регулировки освещенности	Диммер с отсечкой фазы по заднему фронту
Интерфейс для диммирования	Phase cut-off
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	100 m
С регулировкой яркости	Да

Техническое описание продукта

Диапазон регулировки яркости	0.1...100 % ¹⁾
------------------------------	---------------------------

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85044095900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Оборудование/аксессуары

- Подходит для всех ЭПРА OSRAM HALOTRONIC и ET-PARROT
- Подходит для всех диммируемых светодиодных ламп OSRAM с питанием от сети

Загрузка данных

Файл	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 дм³	4298.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.