

OUT KIT 21 S

Комплектующие ЭПРА – защитный корпус



Характеристики продукта

- Степень защиты IP67

Преимущества продукта

- Саморазогрев: всего лишь на 5 °C выше открытого ЭПРА

Области применения

- Для использования на открытом воздухе с повышенной защитой от проникновения влаги для ЭПРА
- Подходит в качестве дополнительной меры, если светильник не имеет защиты IP67
- Подходит для наружного применения

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



Длина	455,0 mm
Ширина	38,0 mm
Высота	28,0 mm
Вес продукта	120,00 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	430,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-25...+50 °C
---------------------------------------	--------------



Условия поставки

Код заказа	85480090990
------------	-------------




Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321159571
Declaration No. in SCIP database	In work

Загрузка данных

Файл	
	Installation guide 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD data 3-dim 313429_464x38x29 9900007

Техническое описание продукта

	CAD data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD data PDF 313400_464x38x29 9900007

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321159571	OUT KIT 21 S	Shipping carton box 20	480 mm x 201 mm x 163 mm	15.73 дм ³	2501.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.