

HMI 2500 W/DXS

Двухцокольные лампы HMI



Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Очень высокая яркость: световой поток до 2,3 млн лм
- Очень высокая светоотдача: до 100 лм/Вт
- Надежная конструкция с технологией eXtreme Seal (XS): герметичность цоколя не нарушается при нагреве до 450°C
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Мощность лампы	2500 Вт
Номинальная мощность	250000 Вт
Номинальное напряжение	115 В
Номинальный ток	256 А
Напряжение зажигания хол/гор	20/45 Кв ¹⁾

¹⁾ Max. 55 kV

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	240000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90
Световая отдача	96 лм/Вт

Размеры и вес



Диаметр	315 mm
Длина	3550 mm
Длина монтажа	290,0 mm
Расстояние между электродами (холод)	14,0 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура окр среды	450 °C
----------------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

Цоколь	SFa21
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	Other
Охлаждение	Конвекция

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 дм³	599.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.