

SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Двухэлектродные МГЛ



Области применения

- Концертное освещение и световые эффекты

Характеристики продукта

- Высокая эффективность благодаря применению технологии короткодугового разряда
- Высокая термостойкость благодаря технологии eXtreme Seal (XS) – цоколь выдерживает нагрев до 450 °C
- Возможность горячего перезапуска
- Компактная модульная конструкция: все лампы семейства SharXS имеют одинаковые размеры независимо от их мощности
- Предварительная фокусировка для точной установки лампы



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	150000 Вт
Номинальное напряжение	110 В
Напряжение зажигания	5,0 / 35 Кв
Номинальный ток	136 А
Ток лампы	136 А

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	145000 лм
Яркость	42000 кд/см²
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	>80

Размеры и вес



Диаметр	2450 mm
Длина	1360 mm
Длина центра нити накала	57,5 mm

Температуры и условия управления

Макс.допустимая температура штырьков	450 °C
--------------------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	SFc10-4
Комментрайи о продукте	Может работать при 1,200...1,500 Вт

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321285294 4008321349569
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-
4008321285300	OSRHTI1500D760	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SharXS могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 дм³	99.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 дм³	1140.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Shipping carton box 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 дм³	1384.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.