

64386

Галогенные лампы, управляемые током, одноцокольные



Области применения

- Освещение аэродромов

Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64386 200W 6.6A
--------------	-----------------


Электрические параметры

Ток лампы	66 A
Номинальная мощность	20000 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	4700 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	135 mm
Длина	470 mm
Длина центра нити накала	33,0 mm

Срок службы

Срок службы	1500 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Классификация

Малое усилие подключения	J1/39
--------------------------	-------

Техническое описание продукта

Номер заказа	64386 200W 6.6A
--------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321106407 4050300317755
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321106407	64386	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм³	11.00 g
4008321106414	64386	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм³	362.00 g
4050300317755	64386	Folding carton box 1	24 mm x 22 mm x 70 mm	0.04 дм³	80.00 g
4050300317762	64386	Bundle 5	- x - x -		
4050300317779	64386	Shipping carton box 100	127 mm x 113 mm x 365 mm	5.24 дм³	960.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре: «Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.