

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 45...48 Вт




Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес
	Номер заказа	Ток лампы	Номинальная мощность	Сила света	Осевая сила света	Диаметр
64337 A 45-15	64337	66 A	4500 Вт	19000 кд ²⁾	21000 кд	504 mm
64337 B 45-15	64337	66 A	4500 Вт	19000 кд ²⁾	21000 кд	504 mm
64337 A 48-15	64337	66 A	4800 Вт	20000 кд	23000 кд	504 mm
64337 B 48-15	64337	66 A	4800 Вт	20000 кд	23000 кд	504 mm
64337 C 48-15	64337	66 A	4800 Вт	20000 кд	23000 кд	504 mm
64338 AC 48-10	64338	66 A	4800 Вт	23000 кд	27000 кд	502 mm
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	64337	66 A	4800 Вт	20000 кд	23000 кд	504 mm

Описание продукта	Длина	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы	Возможности / мощности	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Срок службы	Положение горения	Date of Declaration
64337 A 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64337 B 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64337 A 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64337 B 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64337 C 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64338 AC 48-10	440 mm	45,00 mm	1000 h	Горизонтальный	05-03-2024
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	450 mm ³⁾	45,00 mm	3000 h	Горизонтальный	05-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64337 A 45-15	4008321102515	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	4008321341198	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Данные о продуктовой линейке

- 1) По запросу
- 2) Минимум
- 3) Максимум 45,0 mm

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлета осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре: «Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.