

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 62...105 Вт




Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес
	Номер заказа	Ток лампы	Номинальная мощность	Сила света	Осевая сила света	Диаметр
64336 A 62-15	64336	6.6 A	62.00 Вт	28000 кд	31500 кд	50.4 mm
64339 A 105-10	64339	66 A	10500 Вт	30000 кд	32000 кд	50.4 mm
64339 AC 105-10	64339	66 A	10500 Вт	30000 кд	32000 кд	50.4 mm
64339 B 105-10	64339	66 A	10500 Вт	30000 кд	32000 кд	50.4 mm
64339 C 105-10	64339	66 A	10500 Вт	30000 кд	32000 кд	50.4 mm

Описание продукта	Длина	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы	Возможности / мощности	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Срок службы	Положение горения	Date of Declaration
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Горизонтальный	05-03-2024
64339 A 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Горизонтальный	05-03-2024
64339 AC 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Горизонтальный	05-03-2024
64339 B 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Горизонтальный	05-03-2024
64339 C 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Горизонтальный	05-03-2024

Описание продукта	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре: «Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
