

64336 A 62-15

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 62...105 Вт



Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64336
--------------	-------


Электрические параметры

Ток лампы	6.6 A
Номинальная мощность	62.00 Вт

Фотометрические данные

Сила света	28000 кд
Осевая сила света	31500 кд
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	50.4 mm
Длина	45.0 mm
Длина с цоколем без штырьков	45,00 mm

Срок службы

Срок службы	1500 h
-------------	--------

Возможности / мощности

Положение горения	Горизонтальный
Сетевые клеммы	Leads w/female flat connectors

Классификация

Номер заказа	64336
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321186713
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321186713	64336 A 62-15	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 дм³	22.00 g
4008321186720	64336 A 62-15	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 дм³	590.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.