

XBO R 100 W/45 OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Ксеноновые короткодуговые лампы с отражателем 75...300 Вт




Преимущества продукта

- Очень высокая яркость (точечный источник света)
- Постоянное качество цвета вне зависимости от типа и мощности лампы
- Постоянная цветность света в течение всего срока службы лампы
- Длительный срок службы лампы

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$
- Высокая стабильность электрической дуги
- Возможность горячего перезапуска
- Диммируемый
- Немедленное перезажигание
- Непрерывный спектр в видимом диапазоне



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Номинальная мощность	10000 Вт
Напряжение лампы	12...14 В ¹⁾
Ток лампы	70...74 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность лампы	85 Вт
Мощность	10000 Вт

¹⁾ Диапазон начального напряжения

Светотехнические параметры

Фокусная длина	45,0 mm
----------------	---------

Размеры и вес



Длина монтажа	77,0 mm
Диаметр	640 mm

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	p20
Применение	Другой

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300317205
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0ff25872-96e7-47f8-91ee-ef959f627d3e

Информация для конкретной страны


Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. Лампы могут использоваться в открытых светильниках только при условии соблюдения надлежащих мер безопасности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Ксеноновая лампа находится под очень высоким давлением. Она может взорваться при ударе или повреждении. До отправки на утилизацию отработанные рефлекторные фары XBO должны храниться в безопасном месте в заводских коробках либо в защитных чехлах.



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300317205	XBO R 100 W/45 OFR	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 дм ³	148.00 g
4050300324777	XBO R 100 W/45 OFR	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 дм ³	342.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Для получения более подробной технической информации по лампам XBO, а также информации для производителей технического оборудования можно обращаться напрямую в компанию OSRAM.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.