

# XBO 2500 W/DHP OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы



#### Области применения

- Кинопроекция

### Характеристики продукта

- Короткая дуга разряда с наивысшей светоотдачей для максимально яркого освещения экрана
- Время работы лампы со стабильной цветовой температурой 6000 К
- Простота обслуживания
- Высокая стабильность дуги разряда
- Возможность горячего перезапуска и мгновенное возобновление светового потока на экран
- Широкий диапазон диммирования







# Техническое описание продукта

#### Technical data

# Электрические параметры

Номинальный ток	88 A
Номинальная мощность	250000 Вт
Диапазон регулирования тока	6395 A
Номинальное напряжение	280 B

# Размеры и вес

Диаметр	550 mm
Длина	3450 mm
Длина с цоколем без штырьков	295,00 mm
Длина входного кабеля	130 mm
Длина центра нити накала	123,0 mm <sup>1)</sup>
Расстояние между электродами (холод)	4,5 mm
Вес продукта	55800 g
Длина кабеля	1300

 $<sup>^{1)}</sup>$  Расстояние между основанием цокооля и концом электрода (холодный)

# Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	230 °C
-----------------------------	--------

# Срок службы

Срок службы	1700 h
Service Warranty Lifetime	2000 h

# Дополнительные данные

Анод	SFaX27-14x80
Катод	SFc27-16/55

# Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	s15/p15 <sup>1)</sup>

 $<sup>^{1)}</sup>$  При вертикальном положении горения: анод (+) вверху

### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	06-03-2024		
Primary Article Identifier	4008321821706   4052899010413   4062172030380		

# Техническое описание продукта

Candidate List Substance 1	Lead	
CAS No. of substance 1	7439-92-1	
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database	2699a8c3-f6d1-4519-a2c4-83464e509907	

#### Техническое описание продукта

#### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы XBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Ксеноновые лампы взрывоопасны. При нагревании они могут вызывать ожоги. Не допускается работа с лампами, температура которых превышает комнатную. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. При работе с лампами без защитного кожуха – при упаковке, установке и демонтаже ламп – необходимо надевать защитную экипировку (маску с защитой шеи, защитную куртку и безворсовые перчатки с защитой от порезов). Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

#### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры <b>(</b> длина <b>х</b> ширина <b>х</b> высота <b>)</b>	Объем	Вес брутто
4062172030380	XBO 2500 W/DHP OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 дм³	1377.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.