XBO 2000 W/DTP L OFR

XBO DTP for digital cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы

Области применения

- Кинопроекция

Характеристики продукта

- Короткая дуга разряда с наивысшей светоотдачей для максимально яркого освещения экрана
- Время работы лампы со стабильной цветовой температурой 6000 K
- Простота обслуживания
- Высокая стабильность дуги разряда
- Возможность горячего перезапуска и мгновенное возобновление светового потока на экран
- Широкий диапазон диммирования



© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальный ток	87 A
Номинальная мощность	200000 Вт
Диапазон регулирования тока	64...95 A
Номинальное напряжение	230 В

Размеры и вес



Диаметр	550 mm
Длина	3970 mm
Длина с цоколем без штырьков	354,00 mm
Длина центра нити накала	160,0 mm [1)]
Расстояние между электродами (холод)	4,5 mm
Вес продукта	48300 g

[1)] Расстояние между основанием цокооля и концом электрода (холодный)

Температуры и условия управления

Предельная температура в Tc	230 °C

Срок службы

Срок службы	3300 h
Service Warranty Lifetime	4000 h

Дополнительные данные

Анод	SFa30-14
Катод	SFc30-14

Возможности / мощности

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	s15/p15 [1)]

[1)] При вертикальном положении горения: анод (+) вверху

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899287884
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2ae32466-4952-4d1e-97cf-88f3fdb3f387

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы XBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Ксеноновые лампы взрывоопасны. При нагревании они могут вызывать ожоги. Не допускается работа с лампами, температура которых превышает комнатную. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. При работе с лампами без защитного кожуха – при упаковке, установке и демонтаже ламп – необходимо надевать защитную экипировку (маску с защитой шеи, защитную куртку и безворсовые перчатки с защитой от порезов). Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт**.)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4052899287884	XBO 2000 W/DTP L OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 дм³	1459.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.