

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Области применения

- Освещение аэродромов



Характеристики продукта


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Срок службы
	Номинальная мощность	Average Rated Life
64333 A 40-15	40 W	1500 hr
64333 B 40-15	40 W	1000 hr
64336 A 62-15	62 W	1500 hr
64337 A 45-15	45 W	1500 hr
64337 B 45-15	45 W	1500 hr
64339 A 105-10	105 W	1000 hr
64333 C 40-15	40 W	1500 hr
64337 A 48-15	48 W	1500 hr
64339 AC 105-10	105 W	1000 hr
64337 B 48-15	48 W	1500 hr
64337 C 48-15	48 W	1500 hr
64339 B 105-10	105 W	1000 hr
64339 C 105-10	105 W	1000 hr
64338 AC 48-10	48 W	1000 hr
64331 SP-A 30-10	30 W	1000 hr
64331 FL-A 30W-10	30 W	1000 hr

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.