

Данные о продуктовой линейке

SharXS HTI



Области применения

- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений


Характеристики продукта

- SHARXS lamps provide consistent lengths and bases within each SharXS family for simplified fixture designs (Baby SharXS - 93mm, SharXS - 136mm, Maxi SharXS - 220mm)
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability
- Natural tone of light with CRI as high as 90 for "Brilliant" types
- Pre-focus base for accurate lamp installation



(Hg) CONTAINS MERCURY

Данные о продуктовой линейке



SharXS HTI

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный ток	
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	250 W	95 V	3.3 A	19000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	300 W	75 V	4.3 A	20000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	300 W	95 V	3.6 A	22000 lm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	575 W	93 V	7.2 A	43000 lm
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	400 W	50 V	8.5 A	26000 lm
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	700 W	70 V	11 A	59000 lm
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	700 W	70 V	10 A	59000 lm
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	1200 W	96.6 V	12.4 A	110000 lm
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	1200 W	90 V	13.3 A	110000 lm
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	1200 W	95.3 V	12.6 A	91000 lm
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	1500 W	110 V	13.6 A	145000 lm
Maxi SharXS HTI 1800 W	1800 W	101 V	17.8 A	160000 lm
Maxi SharXS HTI 2000 W	2000 W	105 V	19 A	200000 lm

Описание продукта	Срок службы
	Average Rated Life
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	750 hr
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	500 hr
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	1000 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	750 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	750 hr
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	750 hr
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	750 hr
Maxi SharXS HTI 1800 W	750 hr
Maxi SharXS HTI 2000 W	750 hr

¹⁾ Такое в наличии в виде OEM-упаковки с 30 единицами без гайки с накатанной головкой

²⁾ XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

³⁾ Такое в наличии в виде OEM-упаковки с 30 единицами без гайки с накатанной головкой/XS = eXtreme Seal (допустимая температура в зоне цоколя макс. 450 °C)

⁴⁾ Может работать при 1,200...1,500 Вт

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Maxi SharXS HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
