

Halogen (> 130 V) Single End





Области применения


- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Professional Photography
- Ночные клубы и дискотеки

Характеристики продукта


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable to 0% with traditional amber shift




Данные о продуктовой линейке




Halogen Lamp 64662




HALOGEN STUDIO LAMP 64673




HALOGEN LAMP 93591, 93592



HALOGEN STUDIO LAMP 64670




HPL 575W




HALOGEN STUDIO LAMP 64716


Данные о продуктовой линейке




HALOGEN STUDIO LAMP 64744




HALOGEN STUDIO LAMP 64756




HPL 750W



HALOGEN STUDIO LAMP 93734




HALOGEN STUDIO LAMP 64754



HALOGEN STUDIO LAMP 64788

Данные о продуктовой линейке



HALOGEN STUDIO LAMP 64789




HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805



HALOGEN STUDIO LAMP 64815



HALOGEN STUDIO LAMP 64818

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Общая информация о продукте		Электрические параметры	Физические характеристики и размеры
	ANSI код	Малое усилие подключения	Номинальное напряжение	Цоколь
64502 150 W 230 V	-	-	230 V	GX6.35-20
64504 150 W 230 V	-	A1/249	230 V	G6.35
64502 150 W 240 V	-	-	240 V	GX6.35
64505 200 W 230 V ¹⁾	-	-	230 V	GX6.35
64515 300 W 230 V ¹⁾	-	-	230 V	GX6.35
64516 300 W 230 V ¹⁾	-	CP/97	230 V	GX6.35
64662 300 W 230 V ²⁾	-	M38	230 V	GY9.5
64673 300 W 230 V	FSL	CP/81	230 V	GY9.5
64515 300 W 240 V ¹⁾	-	-	240 V	GX6.35
64516 300 W 240 V ¹⁾	-	CP/97	240 V	GX6.35
64662 300 W 240 V	-	M/38	240 V	GY9.5
64673 300 W 240 V	FSK	CP/81	240 V	GY9.5
93592 400 W 230 V ³⁾	-	-	230 V	GY9.5
64670 500 W 230 V	GCV	T/25	230 V	GY9.5
64680 500 W 230 V	-	A1/244	230 V	GY9.5
64672 500 W 230 V	-	M40	230 V	GY9.5
64674 500 W 230 V	FRH	CP/82	230 V	GY9.5
64680 500 W 240 V	-	A1/244	240 V	GY9.5
64672 500 W 240 V	-	M40	240 V	GY9.5
64670 500 W 240 V	GCV/GVH	T/25	240 V	GY9.5
64674 500 W 240 V	FRJ	CP/82	240 V	GY9.5
HPL 93728 575 W 230 V	-	-	230 V	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	-	-	230 V	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	-	-	240 V	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	-	-	240 V	G9.5 w/Hsink
64716 600 W 230 V	GKV	-	230 V	G9.5
64716 600 W 240 V	GKV	-	240 V	G9.5
64540 650 W 230 V	BVM	-	230 V	GX6.35
64686 650 W 230 V	DYR	-	230 V	GY9.5
64719 650 W 230 V	-	T/12	230 V	GX9.5
64720 650 W 230 V	-	CP/23	230 V	GX9.5
64718 650 W 230 V	GCK/GCT	T/27	230 V	GY9.5
64721 650 W 230 V	FKH	CP/39	230 V	G22
64717 650 W 230 V	FRL	CP/89	230 V	GY9.5
64540 650 W 240 V	BVM	-	240 V	GX6.35
64686 650 W 240 V	-	-	230 V	GY9.5
64718 650 W 240 V	GCK/GCT	T/27	240 V	GY9.5
64717 650 W 240 V	FRM	CP/89	240 V	GY9.5
64686 650 W 240 V	-	-	240 V	GY9.5
HPL 93729 LL 750 W 230 V	-	-	230 V	G9.5 w/Hsink

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Общая информация о продукте		Электрические параметры	Физические характеристики и размеры
	ANSI код	Малое усилие подключения	Номинальное напряжение	Цоколь
HPL 93729 750 W 230 V	-	-	230 V	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	-	-	240 V	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	-	-	240 V	G9.5 w/Hsink
64678 800 W 230 V	-	-	230 V	G9.5
64748XS 1000W 230V	-	-	230 V	GY9.5
64744 1000 W 230 V	FWP	T/19	230 V	GX9.5
64745 1000 W 230 V	FVA	CP/70	230 V	GX9.5
64747 1000 W 230 V	FKJ	CP/71	230 V	G22/28x42
64744 1000 W 240 V	FWP	T/19	240 V	GX9.5
64745 1000 W 240 V	FVA	CP/70	240 V	GX9.5
64747 1000 W 240 V	FKJ	CP/71	240 V	G22
64748XS 1000W 240V	-	-	240 V	GY9.5
93734 1000 W 240 V	FEP	CP/77	240 V	G9.5
64752 1200 W 230 V	FWS	T/29	230 V	GX9.5
64752 1200 W 240 V	FWS	T/29	240 V	GX9.5
64754 1200 W 230 V	-	CP/90	230 V	GX9.5
64756 1200 W 230 V	-	CP/93	230 V	G22
64788 2000 W 230 V	FTM	CP/72	230 V	GY16
64789 2000 W 230 V	FKK	CP/73	230 V	G38/50
64787 2000 W 230 V	-	CP/75	230 V	G22
64777 2000 W 230 V	-	CP/92	230 V	G22
64788 2000 W 240 V	FTM	CP/72	240 V	GY16
64789 2000 W 240 V	FKK/FKP	CP/73	240 V	G38/50
64796 2500 W 230 V	-	CP/91	230 V	G22
64805 5000 W 230 V	-	CP/85	230 V	G38
64805 5000 W 240 V	-	CP/85	240 V	G38/50
64815 10000 W 230 V	ECR	CP/83	230 V	G38/50
64818 20000 W 230 V	BCM	CP/99	230 V	G38
HAL 12000W 240V	-	-	240 V	G38
HAL 24000W 240V	-	-	240 V	G38

Описание продукта	Срок службы
	Average Rated Life
64502 150 W 230 V	50 hr
64504 150 W 230 V	50 hr
64502 150 W 240 V	50 hr
64505 200 W 230 V ¹⁾	25 hr
64515 300 W 230 V ¹⁾	15 hr
64516 300 W 230 V ¹⁾	75 hr
64662 300 W 230 V ²⁾	2000 hr
64673 300 W 230 V	200 hr
64515 300 W 240 V ¹⁾	15 hr
64516 300 W 240 V ¹⁾	75 hr

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы
	Average Rated Life
64662 300 W 240 V	2000 hr
64673 300 W 240 V	200 hr
93592 400 W 230 V ³⁾	75 hr
64670 500 W 230 V	300 hr
64680 500 W 230 V	50 hr
64672 500 W 230 V	2000 hr
64674 500 W 230 V	200 hr
64680 500 W 240 V	50 hr
64672 500 W 240 V	2000 hr
64670 500 W 240 V	300 hr
64674 500 W 240 V	200 hr
HPL 93728 575 W 230 V	400 hr
HPL 93728 LL 575 W 230 V	1500 hr
HPL 93728 LL 575 W 240 V	1500 hr
HPL 93728 575 W 240 V	400 hr
64716 600 W 230 V	300 hr
64716 600 W 240 V	300 hr
64540 650 W 230 V	15 hr
64686 650 W 230 V	50 hr
64719 650 W 230 V	750 hr
64720 650 W 230 V	100 hr
64718 650 W 230 V	400 hr
64721 650 W 230 V	3200 hr
64717 650 W 230 V	150 hr
64540 650 W 240 V	15 hr
64686 650 W 240 V	50 hr
64718 650 W 240 V	400 hr
64717 650 W 240 V	150 hr
64686 650 W 240 V	50 hr
HPL 93729 LL 750 W 230 V	1500 hr
HPL 93729 750 W 230 V	300 hr
HPL 93729 750 W 240 V	300 hr
HPL 93729 LL 750 W 240 V	1500 hr
64678 800 W 230 V	250 hr
64748XS 1000W 230V	250 hr
64744 1000 W 230 V	750 hr
64745 1000 W 230 V	
64747 1000 W 230 V	200 hr
64744 1000 W 240 V	750 hr
64745 1000 W 240 V	
64747 1000 W 240 V	
64748XS 1000W 240V	250 hr
93734 1000 W 240 V	150 hr
64752 1200 W 230 V	400 hr
64752 1200 W 240 V	400 hr

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы
	Average Rated Life
64754 1200 W 230 V	200 hr
64756 1200 W 230 V	200 hr
64788 2000 W 230 V	400 hr
64789 2000 W 230 V	400 hr
64787 2000 W 230 V	400 hr
64777 2000 W 230 V	400 hr
64788 2000 W 240 V	400 hr
64789 2000 W 240 V	400 hr
64796 2500 W 230 V	400 hr
64805 5000 W 230 V	400 hr
64805 5000 W 240 V	400 hr
64815 10000 W 230 V	400 hr
64818 20000 W 230 V	350 hr
HAL 12000W 240V	130 hr
HAL 24000W 240V	150 hr

1) По технологии штампованной кварцевой лопатки
2) С моноспиралью
3) По запросу

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.