

## Данные о продуктовой линейке

### PURITEC HNS Linear Lamps



#### Области применения

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

#### Характеристики продукта

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



(Hg) CONTAINS MERCURY

## Данные о продуктовой линейке



---

HNS 4/55

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Физические характеристики и размеры	Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение		
HNS 4 W G5	4 W	29 V	G5	6000 hr
HNS 6 W G5	6 W	42 V	G5	8000 hr
HNS 8 W G5 G5	7 W	56 V	G5	8000 hr
HNS 15 W G13	15 W	55 V	G13	8000 hr
HNS 16 W G5	16 W	43.0 V	G5	8000 hr
HNS 25 W G13	25 W	46 V	G13	8000 hr
HNS 30 W G13	30 W	96 V	G13	9000 hr
HNS 36 W G13	36 W	103 V	G13	8000 hr
HNS 55 W G13	55 W	83 V	G13	8000 hr

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.