

XBO HSLA for Digital Projectors




Области применения

- Digital Cinema Projection

Характеристики продукта

- High luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of consistent performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High arc stability
- Hot restart for instant light on screen
- Dimmable over a wide range



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Срок службы	
	Номинальная мощность	Диапазон регулирования тока	Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	4500 W	108...155 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 6000 W/HSLA OFR	6000 W	135...170 A	600 hrs	800 hr
XBO 6500 W/HSLA OFR	6500 W	133...173 A	500 hrs	750 hr

¹⁾ H = горизонтальное положение горения/S = короткий/LA=повышенная световая отдача (лампа с высокой световой отдачей)

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы XBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Ксеноновые лампы взрывоопасны. При нагревании они могут вызывать ожоги. Не допускается работа с лампами, температура которых превышает комнатную. При работе с лампами всегда используйте защитный кожух, входящий в комплект поставки. При работе с лампами без защитного кожуха – при упаковке, установке и демонтаже ламп – необходимо надевать защитную экипировку (маску с защитой шеи, защитную куртку и безворсовые перчатки с защитой от порезов). Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.