

Данные о продуктовой линейке

SUPRATEC HTC/HTT




Области применения

- Обработка больших пластиковых поверхностей
- Сушка красок и лаков
- Обработка клеевых соединений
- Экспонирование материала пленочных диазослоев и мастеров печати
- Искусственно состаренный корпус
- Возбуждение флуоресценции (с помощью черных стеклянных светофильтров)
- Обработка больших пластиковых поверхностей

Характеристики продукта

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



(Hg) CONTAINS MERCURY

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Физические характеристики и размеры	Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение		
HTC 2000-349	2000 W	400 V	KY10s	800 hr

Данные о продуктовой линейке

Внимание!

Лампы SUPRATEC отличаются высоким уровнем УФ-излучения, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Кожа и глаза не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного ультрафиолетового излучения! Эксплуатация ламп допускается только в закрытых светильниках.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.