

## HMI DIGITAL 400 W

HMI DIGITAL | Одноэлектродные МГЛ



### Области применения

- Студия
- Сцена
- Телепроизводство

### Преимущества продукта

- Подходит как для аналоговой, так и для цифровой съемки
- Прочные стержни: снижают риск повреждения при транспортировке
- Экран из молибденовой фольги по окружности, обеспечивает равномерное распределение тока и тепловой энергии, продлевая срок службы лампы (6000 - 18000 Вт)
- Брызгозащищенная транспортная упаковка является многоразовой и позволяет безопасно перевозить лампы мощностью 6000-18000 Вт.

### Характеристики продукта

- Высокий индекс цветопередачи: CRI > 90
- UVS (УФ-стоп)
- Цветовая температура: до 6000 K (дневной свет)
- Очень яркий свет: светоотдача – до 100 лм/Вт
- Возможность горячего перезапуска

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальная мощность   | 40000 Вт |
| Номинальное напряжение | 750 В    |
| Номинальный ток        | 53 А     |

Фотометрические данные

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Номинальный световой поток | 32500 лм |
| Цветовая температура       | 6700 К   |
| Индекс цветопередачи Ra    | 90       |

Размеры и вес

|         |         |
|---------|---------|
| Диаметр | 2300 mm |
| Длина   | 1100 mm |

Срок службы

|             |       |
|-------------|-------|
| Срок службы | 650 h |
|-------------|-------|

Дополнительные данные

|        |        |
|--------|--------|
| Цоколь | GZY9.5 |
|--------|--------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899984127                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4052899984127 | HMI DIGITAL 400 W | Folding carton box 1   | 46 mm x 46 mm x 143 mm            | 0.30 дм³ | 54.00 g    |
| 4052899984165 | HMI DIGITAL 400 W | Shipping carton box 10 | 245 mm x 105 mm x 165 mm          | 4.24 дм³ | 612.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.