

HMI DIGITAL 1600 W

HMI DIGITAL | Одноэлектродные МГЛ



Области применения

- Студия
- Сцена
- Телепроизводство

Преимущества продукта

- Подходит как для аналоговой, так и для цифровой съемки
- Прочные стержни: снижают риск повреждения при транспортировке
- Экран из молибденовой фольги по окружности, обеспечивает равномерное распределение тока и тепловой энергии, продлевая срок службы лампы (6000 - 18000 Вт)
- Брызгозащищенная транспортная упаковка является многоразовой и позволяет безопасно перевозить лампы мощностью 6000-18000 Вт.

Характеристики продукта

- Высокий индекс цветопередачи: CRI > 90
- UVS (УФ-стоп)
- Цветовая температура: до 6000 K (дневной свет)
- Очень яркий свет: светоотдача – до 100 лм/Вт
- Возможность горячего перезапуска



Техническое описание продукта

Technical data



Электрические параметры

Номинальная мощность	160000 Вт
Номинальное напряжение	155 В
Номинальный ток	1030 А
Напряжение зажигания хол/гор	5/25 Кв

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	144000 лм
Цветовая температура	7250 К
Индекс цветопередачи Ra	92
Световая отдача	90 лм/Вт

Размеры и вес



Диаметр	4000 mm
Длина	1730 mm
Длина центра нити накала	85,0 mm
Расстояние между электродами (холод)	12,5 mm

Температуры и условия управления

Предельная температура окр среды	450 °C
----------------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	G22
--------	-----

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Охлаждение	Convection or forced
Положение горения	Любой

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172128858 4062172294911
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172294911	HMI DIGITAL 1600 W	Shipping carton box 1	241 mm x 154 mm x 147 mm	5.44 дм³	322.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.