OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC

Compact constant current LED driver – Dimmable



Области применения

- Установка в системы аварийного освещения согласно МЭК 61347-2-3, приложение К (J)
- Подходит для применения в светильниках с гибкой регулировкой тока
- Подходит для внутреннего применения в системах БСНН
- Подходит для светильников с классом защиты I и II
- Возможна установка при помощи комплекта кабельных зажимов (зависит от типа продукта)

Преимущества продукта

- Универсальный драйвер DALI благодаря гибким выходным характеристикам
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Безопасность в соответствии с EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015/CISPR 15
- Помехоустойчивость согласно EN 61547

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Technical data

Электрические параметры

Описание продукта	Номинальное входное напряжение	Частота сети	Входное напряжение сети переменного тока	Входн. напряжение сети постоянного тока	Сумм.коэф.гармонических искажений	Коэффициент мощности λ
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	220…240 В	0/50/60 Hz Hz	198…264 В [1]	176…276 В	< 10 % [2]	0,38C…0,95
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	220…240 В	0/50/60 Hz Hz	198…264 В [1]	176…276 В	< 10 % [2]	0,54C„,0,99
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	220…240 В	0/50/60 Hz Hz	198…264 В [1]	176…276 В	< 10 % [2]	0,56C„,0,98
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	220…240 В	0/50/60 Hz Hz	198…264 В [1]	176…276 В	< 10 % [2]	0,82C…0,98

Описание продукта	**Efficiency in full-load**	Потеря мощности устройства	Пусковой ток	Макс. кол-во ЭПРА на выключатель **10 А (В)**	Макс. кол-во ЭПРА на выключатель **10 А (В)**
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	88 % [3]	2,4 Вт	5 А [4]	82	-
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	88 % [3]	-	15 А [4]	18	-
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	90 % [3]	-	15 А [4]	18	-
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	91 % [3]	6,2 Вт	30 А [11]	12	-

Описание продукта	Макс. кол-во ЭПРА на выключатель **16 А (В)**	Макс. кол-во ЭПРА на выключатель **16 А (В)**	Макс. кол-во ЭПРА на выключатель **25 А (В)**	перенапряж (фаза/нейтраль-заземл)	перенапряжение (фаза/нейтраль)
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	-	130	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	-	28	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	-	28	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	-	20	-	2 кВ	1 кВ

Описание продукта	Номинальной выходное напряжение	**U-OUT** (рабочее напряжение)	Номинальный выходной ток	**Default output current**	Допустимое отклонение выходного тока
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	7,5…54 В В [5]	60 В	150…1050 мА [6]	350 мА	±3 %
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	15…54 В [5]	60 В	180…700 мА [6]	500 мА	±3 %
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	15…54 В [5]	60 В	350…1050 мА [6]	700 мА	±3 %
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	15…54 В [5]	60 В	600…1400 мА [6]	1050 мА	±3 %

Описание продукта	Пульсир.комп.пост.тока на вых.**(100** кГц**)**	**Output PSTLM**	**Output SVM**	Номинальная выходная мощность
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	< 2 % [7]	≤1	≤0.4	18 Вт [8]

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Пульсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)	**Output PSTLM**	**Output SVM**	Номинальная выходная мощность
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	< 3 % [7]	≤1	≤0.4	27 Вт [9]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	< 3 % [7]	≤1	≤0.4	35 Вт [10]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	< 3 % [7]	≤1	≤0.4	55 Вт [12]

Описание продукта	Максимальная выходная мощность	**Networked standby power [PIM]**	Потеря мощности в раб режиме	Гальваническая развязка
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	18 Вт	≤0.27 Вт [3]	≤0,27 Вт	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	27 Вт	≤0.10 Вт [3]	0.1 Вт	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	35 Вт	≤0.10 Вт [3]	0.1 Вт	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	55 Вт	≤0.15 Вт [3]	<0,15 Вт	SELV

Описание продукта	**Current set**	**Galvanic isolation DALI/output**	**Galvanic isolation DALI/mains**
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	DALI / NFC	SELV	Basic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	DALI / NFC	SELV	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	DALI / NFC	SELV	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	DALI / NFC	SELV	SELV

[1] Допустимый диапазон напряжения

[2] At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs

[3] at 230 V, 50 Hz

[4] Ширина импульса 220 µs (измерение при 50% пикового напряжения)

[5] Максимум 60 V

[6] ±3%

[7] Ripple average at 100 Hz

[8] Частичная нагрузка 3...18 Вт

[9] Partial load 7...27 W

[10] Partial load 15...35 W

[11] Ширина импульса 200 µc (измерение при 50% пикового напряжения)

[12] Partial load 22...55 W

Размеры и вес

Описание продукта	Вес продукта	Сечения кабеля, сторона ввода	Сечения кабеля, сторона вывода	Длина проволоки на стороне ввода	Длина проволоки на стороне вывода
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	100,00 g	0,2...1,5 mm² [1]	0,2...1,5 mm² [1]	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	145,00 g	0,2...1,5 mm² [1]	0,2...1,5 mm² [1]	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	145,00 g	0,2...1,5 mm² [1]	0,2...1,5 mm² [1]	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	175,00 g	0,2...1,5 mm² [1]	0,2...1,5 mm² [1]	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm


© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке


Описание продукта	Высота	Ширина	Длина	Расстояние монтажного отверстия, длина	Расстояние монтажного отверстия, ширина
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	30,0 mm	53,0 mm	95,0 mm		
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	29,5 mm	67,0 mm	103,0 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	29,5 mm	67,0 mm	103,0 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	25,0 mm	75,0 mm	110,0 mm	99,0 mm	64,0 mm

[1] Массивные или гибкие жилы

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями




OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC




OTi DALI 25/220…240/700 NFC

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке



OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC



OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC

Цвета и материалы

Описание продукта	Материал обшивки
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	Plastic
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	Plastic

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Макс.температура в контрольной точке **tc**	Предельно допустимая **t** корпуса	**t** хранения
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	-20…+50 °C	80 °C [1)]	110 °C	-40…+85 °C
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	-20…+50 °C	75 °C [1)]	110 °C	-40…+85 °C
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	-20…+50 °C	80 °C [1)]	110 °C	-40…+85 °C
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	-20…+50 °C	80 °C [1)]	110 °C	-40…+85 °C

Описание продукта	Допустимая относит. влажность при работе
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC	5…85 % [2)]
OTi DALI 25/220…240/700 NFC	5…85 % [2)]
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC	5…85 % [2)]
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC	5…85 % [2)]

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

[1] Максимум в точке Tc

[2] Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h [1]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	50000 / 100000 h [2]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h [2]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	50000 / 100000 h [1]

[1] T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

[2] T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Дополнительные данные

Описание продукта	Последующая модель **EAN**	Герметичный
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	4052899548190	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	4052899548213	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	4052899548237	Нет
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4052899548251	

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировкой яркости	Интерфейс для диммирования	Диапазон регулировки яркости	Способ регулировки освещенности
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Описание продукта	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания	Защита от холостого хода
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания	Защита от холостого хода
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да

Описание продукта	**Intended for no-load operation**	Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	Тип разъема, сторона входа
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Нет	2,0 m [1]	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Нет	2,0 m [1]	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Нет	2,0 m [1]	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Нет	2,0 m [1]	I / II	Нажимная клемма

Описание продукта	Тип разъема, сторона выхода	Функция автономн.регулир.силы света	Подходит для аварийного освещения	**Number of channels**
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Нажимная клемма	Программируемый	Да	1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Нажимная клемма	Программируемый	Да	1
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Нажимная клемма	Программируемый	Да	1
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Нажимная клемма	Программируемый	Да	1

Описание продукта	**DALI-2 Diagnostic Data**	**DALI-2 Energy Data**	**Programming interface**
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да [2]	Да [3]	DALI, NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да [2]	Да [3]	DALI, NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да [2]	Да [3]	DALI, NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да [2]	Да [3]	DALI, NFC

Описание продукта	**Control interface**	Подходит для сквозной проводки
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	DALI-2	Нет
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	DALI-2	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	DALI-2	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	DALI-2	Yes with optional cable clamp

[1] Output wires must be routed as close as possible to each other

[2] Acc. DALI part 253

[3] Acc. DALI part 252

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Programming

Описание продукта	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да	Да	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да	Да	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да	Да	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да	Да	DALI / NFC

Описание продукта	Box programming
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Yes
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Yes

Programmable features

Описание продукта	Lamp Operating Time	Constant Lumen	Operating Current
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да	Да	Да

Описание продукта	DALI-2 Luminaire Data	Emergency Mode	Driver Guard
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да [1)]	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да [1)]	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да [1)]	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да [1)]	Да	Да

Описание продукта	DALI Settings	OEM Key	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да	Нет	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да	Нет	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да	Нет	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да	Нет	Да

Описание продукта	TouchDIM + Sensor	Dim to Dark	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да	Да	Да

Описание продукта	Soft Switch Off
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Да

[1)] Acc. DALI part 251

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты	Класс защиты	Тип защиты
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / DALI-2	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	CE / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20

Условия поставки

Описание продукта	Код заказа
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	85044083900

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172061766	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	08-12-2023	4062172017909	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172017923	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	25-10-2023	4062172061889	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d244606e-44a4-4d9e-917b-1ae3806312cd
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	52233c09-6851-4c9d-895c-0cdcd2e3acea
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e84f2d4e-a1d0-441f-838c-49ec83b67ed9
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a44ca5eb-0aa7-437c-80e1-726dedd7c300

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Загрузка данных

	Файл
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40050085 200220

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

	Certificates OTI DALI 15 NFC EATON AM35709 210720
	Certificates OTI DALI 15 NFC INOTEC AM35709 210720
	Certificates OTI DALI NFC BIS 45164 231023
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003468 071223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003469 071223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003099 081223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003100 081223
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DALI NFC UK DoC 4291512 240221
	Declarations of conformity OTI DALI NFC CE 3758701 161023
	CAD data OTI DALI 15 NFC IGS 170120
	CAD data OTI DALI 15 NFC STEP 170120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 15 NFC CAD2PDF 170120
	CAD data 3-dim OTI DALI 15 NFC CAD3PDF 170120
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 25 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DX DALI NFC CB DE1 63108 190220
	Certificates OTI DALI 25 NFC EATON 080121 (EN)
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003129 071223
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003130 071223
	Declarations of conformity OTI DX DALI NFC CE 3770568 040923

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

	Declarations of conformity OTI DALI DX NFC UK DoC 4281072 040923
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC IGS 280120
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC STEP 280120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD2PDF 280120
	CAD data 3-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD3PDF 280120
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC EAT AM22187 090120
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC INO AM22187 090120
	Certificates OTI DALI 35 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DALI 35 NFC EATON 080121
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 50 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DALI 50 NFC EATON 080121
	CAD data CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in IGS
	CAD data CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in STEP
	CAD data PDF CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in pdf

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172061766	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Shipping carton box 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 дм³	2270.00 g
4062172017909	OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Shipping carton box 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 дм³	3131.00 g
4062172017923	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Shipping carton box 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 дм³	3131.00 g
4062172061889	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Shipping carton box 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 дм³	4018.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP F-STYLE	4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982

Политика конфиденциальности

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.