

## PrevaLED Linear G6

### Линейные модули



#### Характеристики продукта

- В наличии со световым потоком: 550 лм на 140 мм
- В наличии со световым потоком: 2 200 лм или 4 000 лм на 560 мм

#### Преимущества продукта

- High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation

#### Области применения

- Office
- Промышленность

## Данные о продуктовой линейке

---

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Текст спецификации

- When parallel wiring, tolerance-related differences in output are possible and may cause deviations in brightness.

### Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Примечание

- В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.