

Данные о продуктовой линейке

# LEDriving HL EASY GEN 2 H7/H18



Ультра компактные светодиодные лампы H7/H18 с геометрией галогенных ламп (2в1)

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются

Простая установка по принципу «подключи и работай»

Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей автомобилей.

Вращается на 90°

Специальное опорное кольцо (90°) для всех типов фар.



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключи и работай»: переходники и колпачки не требуются.

Лампы OSRAM LEDriving HL EASY благодаря цоколю, повторяющему геометрию галогенных ламп, позволяют легко заменить традиционные лампы ближнего и дальнего света на светодиодные лампы H7/H18, H4/H19 и H15 с холодным белым светом. Это обеспечивает стильный внешний вид и превосходную яркость. Установка предельно проста благодаря оптимизированной совместимости: не требуются дополнительные адаптеры и крышки! Высокоскоростной вентилятор с активным охлаждением эффективно отводит тепло, что повышает производительность и светоотдачу. Установка предельно проста благодаря оптимизированной совместимости: не требуются дополнительные адаптеры и крышки! Высокоскоростной вентилятор с активным охлаждением эффективно отводит тепло, что повышает производительность и светоотдачу.

Лампы дальнего и ближнего света LEDriving HL EASY от OSRAM заменяют традиционные галогенные лампы, совместимы с 12 В и имеют холодный белый цвет. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактному дизайну эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на автомобили с соответствующими типами галогенных ламп. Эти

## Данные о продуктовой линейке

продукты не имеют одобрения ЕСЕ и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для более детальной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving HL EASY GEN 2 $\triangleq$ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	13,2 V	2000 lm
Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>		
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Срок службы T <sub>c</sub>	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDriving HL EASY GEN 2 $\triangleq$ H7/H18	$\pm 25\%$	20.0 mm	1000 hr	4062172409315   4062172406932	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP				
LEDriving HL EASY GEN 2 $\triangleq$ H7/H18	Не содержит веществ, подлежащих декларированию				

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

