


Lightbar SX300-SP

Надежные светодиодные лампы вспомогательного света для безопасного вождения



Компактный дизайн корпуса

Компактные габариты обеспечивают широкие возможности по установке и вариантам использования.



Дальность освещения до **270** метров

Улучшенное освещение дальнего поля



Узко направленный луч

Высокая концентрация светового луча

Техническое описание продукта



Яркий светодиодный свет для большей безопасности на дороге

Неосвещенные улицы и грунтовые дороги всегда представляют большой риск ДТП и несчастных случаев.

Дополнительные светодиодные фары дальнего света LEDriving Lightbar SX300-SP не только освещает непроглядную тьму, но и значительно повышает безопасность дорожного движения. Светодиодная фара дополнительного света, одобренная ECE для

использования на дорогах общего пользования, оснащена 12 мощными светодиодами и значительно повышает видимость для водителей. С LED фарой дополнительного дальнего света от OSRAM Вы можете заранее видеть опасность и препятствия, заранее принимая решение о маневре. При освещенности в один люкс луч света может достигать 270 метров при угле луча восемь градусов. Интеллектуальная конструкция отражателя дополнительной фары LEDriving Lightbar SX300-SP обеспечивает чрезвычайно высокую оптическую эффективность при равномерном

распределении света. Это означает, что встречное движение подвергается меньшему количеству бликов. Наряду с высокой светоотдачей и повышением безопасности, фара дополнительного дальнего света также выгодно дополнит внедорожный облик Вашего автомобиля. Прочность и долговечность - то, что нужно для бездорожья. Сильные толчки и суровые погодные условия создают серьезные проблемы для корпуса и материалов фар дополнительного света. Именно поэтому для увеличения срока службы светодиодная фара дополнительного дальнего света от OSRAM оснащена износостойкой поликарбонатной линзой, отвечающей самым жестким требованиям.

Дополнительные фары LEDriving Lightbar SX300-SP работают надежно даже при экстремальных температурах от -60 до +60 градусов Цельсия. Это делает их идеальными компаньонами, особенно для езды по бездорожью. Встроенный драйвер и система терморегуляции защищает светодиоды от возможного перегрева. Кроме того, защита от повышенного и пониженного напряжения защищает фару от выхода из строя по причине проблем в электропроводке.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Компактные размеры светодиодной фары делают её универсальной. Эти дополнительные источники света могут устанавливаться на сельскохозяйственную и карьерную технику, грузовые автомобили и внедорожники, а также промышленные транспортные средства.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Дополнительный дальний свет
------------------------------------	-----------------------------

General Product Information

Номер заказа	LEDDL106-SP
--------------	-------------

Электрические параметры

Номинальная мощность	29.00
Тестовое напряжение	13,5

Фотометрические данные

Световой поток	2600
Длина луча при освещенности 1 люкс	270 m

Physical Attributes & Dimensions

Вес продукта	700.00
--------------	--------

Срок службы

Срок службы Тс	5000
Гарантия	5 years

Дополнительные данные

Соединение с лампой	DT Connector
---------------------	--------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Тип защиты	IP69K
Стандарты	ECE R10, R112
ECE reference number	20


Условия поставки

Код заказа [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Environmental & Regulatory Information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Primary Article Identifier	4052899595439
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ff87f5b2-63c7-4c37-a933-39ed1976d1eb






ref_pim_amsprodinfographic
s

Данные для заказа










Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899595446	Lightbar SX300-SP		- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving Lightbar
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter

Техническое описание продукта

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages Lightbar SX300-SP 360° Image

Соответствие стандартам

Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 ВУсловия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM