

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 2110



Большой аналоговый манометр

Легко читаемый индикатор с чётким отображением наиболее распространённых диапазонов давления в шинах



Длинный 3-метровый кабель

Система быстрого сматывания кабеля поможет быстрее завершить работу



Яркий светодиодный фонарик для освещения рабочего места

Яркий светодиодный фонарик освещает рабочую зону в темное время суток, позволяя точно накачивать шины без необходимости переставлять компрессор



Мощный, точный и удобный в использовании компрессор

Представляем OSRAM TYREinflate 2110 — идеальное сочетание простоты и мощности для удобного накачивания шин. Этот современный компрессор оснащён большим, легко читаемым аналоговым манометром, обеспечивающим точные показания давления. Устройство питается от автомобильного прикуривателя на 12 В и имеет длинный 3-метровый кабель, а встроенное отделение для складывания крышек нипелей поможет не потерять аксессуар во время накачки.

Разработанный с учетом удобства пользователя, шланг длиной 60 см удобно хранится внутри устройства, а три универсальных переходника надежно размещены внутри, готовые для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий. Большие интуитивно понятные кнопки делают эксплуатацию понятной, а мощная производительность позволяет накачать шину размером 13 дюймов всего за 4 минуты.¹⁾²⁾

Компактный, надежный и удобный в использовании, OSRAM TYREinflate 2110 — это идеальное решение для водителей, ценящих точность на дороге.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Тип дисплея	Предохранитель	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 2110	Analogue	10 A	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 2110	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	7fd425a7-0e8b- 450d-96ad- 7bff2ce486b7

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction TYREinflate 2110

Соответствие стандартам

1)Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.4 BAR

2)Измерение давления в шинах и их накачка до оптимального уровня должны всегда проводиться на холодных шинах

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.