

TYREinflate 200



Быстрое время накачки шин

Накачивает шину до нужного уровня
за 4,5 минуты**



Скручивающийся кабель

Механизм намотки/разматывания
кабеля для аккуратного хранения



Включает комплект из трех
переходников

Можно накачивать велосипедные
шины, мячи и другие надувные
предметы.



Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем
Аналоговый компрессор для накачки шин OSRAM Tyreinflate 200 накачивает 13-дюймовую за 4,5 минуты**. Он очень прост в использовании и имеет большую кнопку включения/выключения. Благодаря прочной и стабильной конструкции, компрессор остается неподвижным во время использования. Компрессор Tyreinflate 200 питается от автомобильной розетки на 12 В и имеет длинный 3-метровый кабель, который упрощает доступ компрессора ко всем колёсам Вашего автомобиля. Показывает давление в кПа, барах и фунтах на квадратный дюйм. В конструкции предусмотрено удобное отделение для складывания крышек нипелей во время накачки. Поставляется с набором из трех переходников для использования с велосипедными шинами, мотоциклетными шинами, мячами и другими надувными предметами. **Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры	Размеры и вес			Дополнительные данные	Возможности / мощности
Описание продукта	Номинальное напряжение	Длина	Ширина	Высота	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 200	111 В	1970 mm	790 mm	1800 mm	Analogue	10 A

	Классификация	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Номер заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 200	OTI200	07-03-2024	4052899620209	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (RU)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Советы по безопасности
Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам
Соответствие стандартам: CE, EAC

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee** Накачка шины диаметра 13" до 2,41 бара

Рекомендации по установке:
Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:
Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены.
Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.