

Данные о продуктовой линейке

LEDriving HL

Светодиодные лампы дальнего и ближнего света



Светодиодные лампы ближнего и дальнего света с цветовой температурой 6000 Кельвинов¹⁾

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



До 110% больше яркости²⁾

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Два года гарантия OSRAM³⁾

Более длительный срок службы благодаря светодиодной технологии



Подходит для замены штатных ламп H4 и H7

Имея цветовую температуру в 6000K и компактный корпус, светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL являются простым и эффективным решением для того, чтобы обновить свет Вашего автомобиля. Вы получаете не только до 110% больше яркости по сравнению с требованиями стандарта ECE R112, но и стильный холодный оттенок света Ваших фар.

Светодиодные лампы ближнего и дальнего света от OSRAM для замены штатных ламп H4 и H7 характеризуются легкой установкой и подходят для широкого ряда автомобилей.

Эти светодиодные лампы от OSRAM обладают длительным сроком службы, что подтверждено 2-летней заводской гарантией. Для более подробной информации о гарантии пожалуйста обратитесь к разделу: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/

Обратите внимание:

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving HL Δ H4	25/25 W	12 V	25 W	13,5 V	1450/2000 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Нормативная и природоохранная информация		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	Основной идентификатор изделия	Список компонентов
LEDriving HL Δ H4	15.0 mm	4062172148535	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP	
		Идентификация вещества из списка компонентов	достаточна для безопасного использования изделия.
LEDriving HL Δ H4	5829964d-6249-49fb-a429-556fe78eac60		

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

1) Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Только для продажи в России и Казахстане. 2) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112. 3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.