

Данные о продуктовой линейке

## LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian аварийный фонарь



**Одобрено дорог общего пользования в Германии**

В Германии наличие фонаря аварийной сигнализации и его выставление в случае экстренной остановки автомобиля – обязательное требование для водителей транспортных средств массой  $\geq 3,5$  т (§53a Правил TA19 StVZO).



**2 в 1**

Светодиодная сигнальная лампа и светодиодный фонарик. Яркий оранжевый мигающий свет и фонарик с белым свечением.



**Батарейки 4xAA в комплекте**

Фонарь можно использовать сразу после покупки: батарейки входят в комплект.



**2-летняя гарантия OSRAM\***

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение – то, что безусловно получают наши клиенты.

**Свет - это безопасность. Видеть и быть видимым с OSRAM**

Фонари аварийной сигнализации OSRAM LEDguardian: будьте готовы к экстренным ситуациям на дороге! В Германии водители транспортных средств массой  $\geq 3,5$  т должны использовать фонарь OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 для подачи предупреждающего сигнала при аварийной остановке (§53a Правил StVZO). OSRAM TRUCK FLARE полностью

## Данные о продуктовой линейке



соответствует техническим требованиям регламента StVZO (TA 19), установленным для фонарей аварийной сигнализации, по следующим параметрам: наличие источника мигающего оранжевого света, продолжительность непрерывной работы не менее 15 часов, частота мигания лампочки  $1,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц} \pm 90 \pm$  импульсов в минуту. Фонарь необходимо установить одновременно с предупреждающим знаком (треугольником), чтобы предупредить других водителей об опасности в случае аварии или неисправности автомобиля. Для водителей транспортных средств массой  $\leq 3,5 \text{ т}$  использование фонарей аварийной сигнализации носит рекомендательный характер.

В отличие от треугольника (знака аварийной остановки со светоотражающими элементами), ярко мигающий оранжевый свет фонаря OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 привлечет внимание издалека.

Фонарь оснащен 6 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы (цветовая температура – до 6000 K) – для интенсивного сигнального освещения в любое время суток. У TRUCK FLARE есть дополнительная полезная функция: при необходимости его можно использовать в качестве фонарика (с белым свечением) – например, для осмотра автомобиля.

Благодаря компактным размерам фонарь можно хранить в бардачке машины, чтобы в экстренной ситуации сразу выставить на дороге рядом с аварийным треугольником. Для этого в конструкции фонаря предусмотрены складные опорные ножки, прочные и нескользящие. OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 можно использовать сразу после покупки – батарейки входят в комплект. Фонарь протестирован в аккредитованной испытательной лаборатории (DIN EN ISO / IEC 17025) на устойчивость к экстремальным воздействиям внешних факторов – воды и пыли (класс защиты IP54), высоких и низких температур, ударов при падении.

Гарантия OSRAM – 2 года\*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте              | Общая информация о продукте | Электрические параметры |                        |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
|                   | Применение (категория и специфика) | Номер заказа                | Номинальная мощность    | Номинальное напряжение |
| LEDguardian TA19  | Warning and safety lights          | LEDsL103                    | 3 W                     | 6.0 V                  |

| Описание продукта | Фотометрические данные |                      | Физические характеристики и размеры |              |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
|                   | Цветовая температура   | Цветность светодиода | Высота                              | Вес продукта |
| LEDguardian TA19  | 2000/6000 K            | оранжевый / белый    | 236.0 mm                            | 600.00 g     |

| Описание продукта | Ширина  | Длина   | Срок службы | Дополнительные данные |
|-------------------|---------|---------|-------------|-----------------------|
|                   |         |         | Гарантия    | Тип батареи           |
| LEDguardian TA19  | 42.6 mm | 90.7 mm | 2 years     | Alkaline              |

| Описание продукта | Емкость батареи | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                      |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   |                 | Технология             | Список компонентов вещества 1                                                                                     | CAS-номер вещества 1 |
| LEDguardian TA19  | Yes             | LED                    | Lead                                                                                                              | 7439-92-1            |

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию                                                        | Номер декларации в базе данных SCIP                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| LEDguardian TA19  | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 22fd1329-c8ed-4629-9098-b8463fd1bea4   ee3b587b-24c0-4d4e-8c9d-7c1e6865be8e   712cce46-acd4-400e-9e40-af2a137be4de   807bc44b-e1ed-4202-9d73-375218c16449   b505fa7d-0308-41a7-87a6-516e9f5da65a   985bbdcd-2e5e-4cdb-a2d2-a866190fae40 |  |  |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл                                                                               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19                               |
|   | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности                          |
|   | Brochures<br>OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)                             |
|   | Movie application<br>Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)     |
|   | Movie application<br>Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)     |
|   | Movie application<br>LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)        |
|   | Movie application<br>LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN) |
|   | Video<br>OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper                           |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>OSRAM LEDguardian Truckflare TA19                |

Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.