



STARTERcable 150A



Пиковый ток: до **150 A**
Для передачи зарядного тока и
запуска двигателя с практически
полностью разряженным
аккумулятором



Объем двигателя: до **1,6 л**
с



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством
лежит в основе высоких
функциональных характеристик и
надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и
безупречное исполнение - то, что
безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 150 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 1,6 л (напряжение 6/12 В): длина кабеля 2,5 м, площадь сечения 6 мм². Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 150 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 75 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 150 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 150 A – 2 года*.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Engine type	Petrol
-------------	--------

Электрические параметры

Пиковый Ток	150A
Continuous amp rating	75 A

Размеры и вес



Длина	255,0 mm
Ширина	135 mm
Высота	60,0 mm
Длина кабеля	2,5m
Cross section area	6 mm ²
Engine size	≤ 1.6L

Цвета и материалы

Материал	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220835
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172220835	STARTERcable 150A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 дм³	2788.00 g
4062172220842	STARTERcable 150A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 дм³	3142.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

