Данные о продуктовой линейке

STARTERcable 200A



Пиковый ток: до **200** А
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **2,0** л
Для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2,0 л



Гарантия **OSRAM – 2** года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM
Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 200 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2,0 л (напряжение 6/12 В): длина кабеля 3 м, площадь сечения 8,5 мм2. Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 200 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 100 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 200 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 200 A – 2 года*.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		Размеры и вес	
Описание продукта	**Engine type**	Пиковый Ток	**Continuous amp rating**	Длина кабеля	**Engine size**
STARTERcable 200A	Petrol	200A	100 A	3,0m	≤ 2.0L

Описание продукта	**Cross section area**	Высота	Ширина	Длина
STARTERcable 200A	8.5 mm^2	60,0 mm	220 mm	290 mm

	Цвета и материалы	**Environmental information** **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Материал	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
STARTERcable 200A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220859	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.