Данные о продуктовой линейке

STARTERcable 700A

Пиковый ток: до **700** А
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором

Объем двигателя: до **5,5** л
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 5,5 л

Номинальный ток: **350 А**
Номинальные значения тока – до 350 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева

Гарантия **OSRAM – 2** года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 5,5 л (напряжение 12/24 В): длина кабеля 3,5 м, площадь сечения 25 мм2. Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 700 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 350 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 700 A – 2 года*.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		Размеры и вес
Описание продукта	**Engine type**	**Continuous amp rating**	Пиковый Ток	**Cross section area**
STARTERcable 700A	Diesel / Petrol	350 A	700A	25 mm²

Описание продукта	Высота	Длина кабеля	**Engine size**	Ширина	Длина
STARTERcable 700A	900 mm	35m	≤ 5.5L	200 mm	3000 mm

	Цвета и материалы	**Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Материал	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
STARTERcable 700A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220910	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.