


Данные о продуктовой линейке

STARTERcable 900A




Пиковый ток: до 900 А
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до 7,0 л
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: 450 А
Номинальные значения тока – до 450 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Гарантия OSRAM – 2 года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение – то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.

Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 А отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 7,0 л (напряжение 12/24 В): длина кабеля 4,5 м, площадь сечения 35 мм². Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 900 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 450 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 А имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного

Данные о продуктовой линейке

подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 900 A — 2 года*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
STARTERCable 900A	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.