Техническое описание продукта

STARTERcable 900A



Пиковый ток: до **900** A
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **7,0** л
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: **450 A**
Номинальные значения тока – до 450 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Гарантия **OSRAM – 2** года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM
Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 7,0 л (напряжение 12/24 В): длина кабеля 4,5 м, площадь сечения 35 мм2. Во время запуска аккумуляторной батареи, практически полностью разряженной, пиковые значения тока могут достигать 900 Ампер, при этом номинальные значения тока лежат в диапазоне 450 Ампер – это сделано для защиты проводов и оборудования от перегрева. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 700 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 900 A – 2 года*.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Engine type	Diesel / Petrol

Электрические параметры

Пиковый Ток	900A
Continuous amp rating	450 A

Размеры и вес



Длина	310 mm
Ширина	220 mm
Высота	100,0 mm
Длина кабеля	4,5m
Cross section area	35 mm^2
Engine size	≤ 7.0L

Цвета и материалы

Материал	Copper Coated Aluminum

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220958
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172220958	STARTERcable 900A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 дм³	10067.00 g
4062172220965	STARTERcable 900A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 дм³	10421.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.