

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении нужного давления



Клапан-дефлятор

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления



Яркий светодиодный фонарик

Безопасное и простое использование, в том числе в ночное время



Время накачки шины

Время накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния за 2 минуты, 22-дюймовая шина — примерно за 5 минут²⁾³⁾



Мощный компрессор для накачивания шин крупных транспортных средств

OSRAM TYREinflate 830 специально разработан для использования с крупными транспортными средствами и их шинами, что делает его идеальным выбором для автомобилей, домов на колёсах, внедорожников, микроавтобусов и фургонов. Этот компрессор способен накачать шину диаметром 13 дюймов примерно за 2 минуты и 22-дюймовую шину — примерно за 5 минут²⁾³⁾. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор помогают поддерживать оптимальное давление в шинах, что снижает риск перекачки или недостаточного

Данные о продуктовой линейке

давления и возможных повреждений шин. TYREinflate 830 оснащён кабелем питания длиной 4 метра для удобного доступа ко всем четырём колесам и подключается напрямую к 12-вольтовой розетке вашего автомобиля. Подсвечиваемый светодиодный дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают улучшенную читаемость настроек давления и освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. В комплект входят три адаптера для накачивания спортивных мячей и других небольших надувных изделий, а также удобный чехол для защиты и аккуратного хранения устройства.

OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию¹⁾ на этот продукт.

1) Детальная информация на сайте:
www.osram.com/am-guarantee

2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR

3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Дефлятор	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка
TYRE inflate 830	Да	Да	Да	Да
Описание продукта	Чехол для хранения	Электрические параметры	Дополнительные данные	
		Номинальное напряжение	Дополнительно	Тип дисплея
TYRE inflate 830	Да	12 V	3 Piece Adaptor Kit	Digital
Описание продукта	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Предохранитель	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP			
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b			

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Соответствие стандартам

1) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинахРекомендации по применению:Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.