

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Быстрое время накачки шин

2 минуты для накачивания полностью спущенного колеса¹⁾²⁾



Клапан-дефлятор

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении нужного давления



Беспроводной, перезаряжаемый компрессор

Поддерживает как беспроводную работу, так и питание от сети постоянного тока

Перезаряжаемый цифровой компрессор для накачивания и спуска шин

OSRAM TYREinflate 6000 — это беспроводной и перезаряжаемый компрессор с литий-ионным аккумулятором, который идеально подходит для кемпинга и автомобильных путешествий. Цифровой компрессор OTIR 6000 способен накачать шину всего за 2 минуты¹⁾²⁾, а также имеет специальный режим для других надувных изделий, таких как надувные матрасы, мячи и многое другое. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор обеспечивают оптимальное давление в шинах и других надувных изделиях. Подсвечиваемый цифровой дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают



улучшенную читаемость настроек давления и хорошее освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. Благодаря функции powerbank OSRAM TYREinflate 6000 может использоваться как зарядное устройство для мобильных телефонов и других электронных гаджетов. В комплект входят сетевой зарядный адаптер и кабель для подключения к автомобильной розетке 12 В, набор из 10 адаптеров, сумка для хранения и запасные колпачки клапанов. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию¹⁾ на этот продукт.

1) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR

3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Информация о продукте				
Описание продукта	Дефлятор	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка
TYRE inflate 6000	Да	Да	Да	Да
		Электрические параметры	Дополнительные данные	
Описание продукта	Чехол для хранения	Номинальное напряжение	Тип дисплея	USB-разъем 2,1 A (для гаджетов)
TYRE inflate 6000	Да	12 V	Digital	Да
		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Дополнительно	Предохранитель	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 6000	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead	7439-92-1
Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP		
TYRE inflate 6000	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a		

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Соответствие стандартам

- 1) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинахРекомендации по применению:Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.