Данные о продуктовой линейке

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

Up to 220% more brightness1)

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

До 250 м длиннее световой луч
Для лучшей видимости на дороге

Up to 20% whiter light1)

Более современный внешний вид автомобиля

For more customer satisfaction

3 year guarantee, refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM
XENARC NIGHT BREAKER LASER is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER LASER - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.1) По сравнению с минимальными требованиями стандарта R98/R99.2) D3S, D4S

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		Электрические параметры			
Описание продукта	**Product legal advice 1**	**Product legal advice 2**	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	13,5 В
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 Вт	85.0 В	35.00 Вт	13,5 В
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	13,5 В
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1]	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35 Вт	42.0 В	35.00 Вт	13,5 В

	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
Описание продукта	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1]	3200 лм	±15 %	9 mm	1500 h	3000 h	HID [2]	D1S [3]
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1]	3200 лм	±15 %	9 mm	1500 h	3000 h	HID	D2S [3]
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1]	3200 лм	±15 %	9 mm	2000 h	3000 h	HID	D3S [3]
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1]	3200 лм	±15 %	9 mm	2000 h	3000 h	HID	D4S [3]

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1]	12-04-2024	4052899631281 | 4052899631328	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1]	08-03-2024	4052899631298 | 4052899631335	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1]	08-03-2024	4052899631304 | 4052899631342	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1]	08-03-2024	4052899631311 | 4052899631359	In work

[1] Снижено УФ излучение/Для проекционных фар/Разрешение ECE и марка DOT

[2] High-intensity discharge lamp

[3] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Советы по безопасности
Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE R98/99.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT

± 450 лм

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.