

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Время накачивания шины

3,5 минуты для накачивания полностью спущенного колеса¹⁾²⁾



Клапан-дефлятор

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении нужного давления



Беспроводной, перезаряжаемый компрессор

Поддерживает как беспроводную работу, так и питание от сети постоянного тока



Перезаряжаемый цифровой компрессор

OSRAM TYREinflate 4000 — беспроводной и перезаряжаемый компрессор с литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором, который станет идеальным спутником в кемпингах и автопутешествиях. Цифровой компрессор OTIR 4000 способен накачать шину всего за 3,5 минуты¹⁾²⁾. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор помогают поддерживать оптимальное давление в шинах. Подсвечиваемый светодиодный дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают улучшенную читаемость настроек давления и освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. Функция памяти позволяет сохранять настройки давления для четырёх транспортных средств.

OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию¹⁾ на этот продукт.

1) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR

3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Информация о продукте				
Описание продукта	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка	Чехол для хранения
TYRE inflate 4000	Да	Да	Да	Да
		Дополнительные данные		Возможности / мощности
Описание продукта	Дефлятор	Дополнительно	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 4000	Да	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	Digital	15 A
Нормативная и природоохранная информация				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Соответствие стандартам

- 1) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинахРекомендации по применению:Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.