

## LEDDriving HLM EASY HS1



Ультеракомпактная светодиодная замена традиционных ламп **HS1** дальнего и ближнего света (**2в1**)  
«Конструкция с цоколем» - не требуются адаптеры и крышки



Простая установка по принципу **Plug & Play**

Высокая совместимость и легкость установки.



Цветовая температура **6000 K**

Улучшенная видимость благодаря эффекту дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света **Plug & Play** для мотоциклов.

OSRAM LEDDriving HLM EASY - это ультеракомпактная светодиодная замена традиционных ламп HS1 дальнего и ближнего света с холодным белым светодиодным светом – придают автомобилю стильный внешний вид, а также превосходную яркость. Простая установка по принципу Plug & Play с оптимизированной совместимостью. Эффективный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – что делает возможным более высокую производительность и мощный световой поток благодаря максимальной теплоотдаче. Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HLM EASY от OSRAM заменяют традиционные галогенные лампы, совместимы с напряжением 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого цвета. С учетом новейшей светодиодной технологии и очень компактного дизайна эти лампы обеспечивают высокую совместимость и легкость установки для мотоциклов, использующих соответствующий тип галогенных ламп. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Тип продукта	Off-road $\triangle$ HS1
Применение (категория и специфика)	В основном используется для головного освещения

#### Общая информация о продукте

Номер заказа	64185DWESY
--------------	------------


#### Электрические параметры

Мощность на входе	6.0 W / 5.0 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	5 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 10$ %

#### Фотометрические данные

Световой поток	650/500 lm
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15$ %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Физические характеристики и размеры



Длина	88.0 mm
Диаметр	21.0 mm
Вес продукта	33.00 g
Цоколь	PX43t

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 hr
Срок службы Tc	1000 hr

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Нормативная и природоохранная информация


Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172345521   4062172399869
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b   ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172399869	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	58.00 g
4062172399876	LEDiving HLM EASY ≙ HS1	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	354.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

### Соответствие стандартам

Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.