Техническое описание продукта

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S

**Up to 220% more brightness1)1) Compared to minimum ECE R98R99. requirements.**

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

Длина луча до **250** м

Для лучшей видимости на дороге

**Up to 20% whiter light1)1) Compared to minimum ECE R98R99 requirements.**

Более современный внешний вид автомобиля

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.


© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| **Product legal advice 1** | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 35 Вт |
| Номинальное напряжение | 42.0 В |
| Номинальная мощность | 35.00 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 3200 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
| Цветовая температура | 4400 K |

### Размеры и вес




| | |
|---|---|
| Длина | 77.3 mm |
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.30 g |

### Срок службы

| | |
|---|---|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 h |
| Срок службы Tc | 3000 h |

### Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | P32d-5 |


© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Технология | HID [1)] |

[1)] High-intensity discharge lamp

## Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| **ECE**-категория | D4S [1)] |

[1)] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 07-05-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172397827 \| 4062172398701 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172397827 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | HFB 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 дм³ | 62.00 g |
| 4062172397834 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 4 | 113 mm x 111 mm x 134 mm | 1.68 дм³ | 167.00 g |
| 4062172397841 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 48 | 350 mm x 236 mm x 282 mm | 23.29 дм³ | 2232.00 g |
| 4062172398701 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 дм³ | 36.00 g |
| 4062172398718 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 дм³ | 177.00 g |
| 4062172398725 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм³ | 2375.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2 |


© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные механики.

Этот продукт должен эксплуатироваться только с  сертифицированным ЭПРА

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT

± 450 лм

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.